



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Vedações Padrão:** FF

**Vedações opcionais:** ZF, GS, TS. • **Lubrificação:** Graxa • **BP:** Bloqueado para eixo passante. **BC:** Bloqueado com tampa cega. • **LP:** Livre para eixo passante • **LC:** Livre com tampa cega. **Obs:** Sua aplicação se restringe para cargas baixas ou médias direcionadas perpendicularmente a base. São caixas desenvolvidas com estrutura compacta para ROL. 230-k, para outras aplicações de rolamentos consultar nosso departamento técnico. Usinagem desta série: H7.

Caixa	d	Rolam.	Bch. Fix.	h	m	A	b	L	w	S	u	v	o	C	Anel FRB	Qtd.
SN 3024	110	23024K	H 3024	112	320	380	110	120	215	24	28	36	48	40	10/180	1
SN 3026	115	23026K	H 3026	125	350	410	150	160	239	24	28	36	52	45	10/200	1
SN 3028	125	23028K	H3028	140	350	410	120	170	260	24	28	36	54	45	10/210	1
SN 3030	135	23030K	H3030	150	380	445	130	180	286	24	28	36	57	50	10/225	1
SN 3032	140	23032K	H3032	150	390	460	130	190	297	24	28	36	61	50	10/240	1
SN 3034	150	23034K	H3034	160	450	530	160	205	318	30	35	48	66	60	10/260	1
SN 3036	160	23036K	H3036	170	470	550	160	210	338	30	35	48	70	60	10/280	1
SN 3038	170	23038K	H3038	170	470	550	160	220	346	30	35	48	72	30	10/290	1
SN 3040	180	23040K	H3040	180	515	610	170	235	366	30	35	48	77	60	10/310	1
SN 3044	200	23044K	H3044	200	580	690	190	255	401	36	42	50	80	70	10/340	1
SN 3048	220	23048K	H3048	210	610	720	200	265	422	36	42	50	85	75	10/360	1
SN 3052	240	23052K	H3052	240	680	820	220	285	472	42	48	70	91	80	10/400	1
SN 3056	260	23056K	H3056	250	720	860	230	295	495	42	48	70	96	80	10/420	1